

# Hadicové spony HSE

## dle DIN 3017 z nerezové oceli W5



- Hadicové spony se šnekovým dotahováním z nerezové oceli 1.4571
- Optimální těsnící funkce díky kvalitě pásku – maximální odolnost proti stržení
- Šetrné k hadicím díky zaobleným hranám a hladkému povrchu pásku; lisované drážky pásku
- Úzký domeček s novým uchycením s vyšší odolností vůči zlomení a stržení
- Materiál a upínací rozsah je vztažen na vnitřní stranu pásku
- Dotahovací šroub se šestihranem a křížovou drážkou
- Optimální rozdělení silového působení na hadici rovnoměrně po celém obvodu
- Do velikosti 90 v krabici, velikosti 100-180 v plastovém sáčku
- **Určeno pro bezpečné, rychlé a rozebíratelné připoje nejrůznějších typů hadic a armatur pro rozličná média**

Provedení	Norma	Médium	Velikost klíče
W 5	DIN 3017	agresivní	šestihran SW 7

### Hadicové spony v provedení z nerezové oceli W5

Rozsah mm	Šířka pásku		Tloušťka pásku		B	h	L	Hmotnost (g)	Obj. č.
	Palce	b	s	B					
8-12	5/18" - 1/2"	8	0,7	10,5	9,5	17	6	100	HSE 12
8-16	5/18" - 5/8"	9	0,8	14	14,5	21	11	100	HSE 16
12-20	1/2" - 3/4"	9	0,8	14	14,5	24	13	100	HSE 20
16-25	5/8" - 1"	9	0,8	14	14,5	24	14	100	HSE 25
20-32	3/4" - 1 1/4"	9	0,8	14	14,5	24	15	100	HSE 32
25-40	1" - 1 5/8"	9	1,0	14	14,5	26	18	50	HSE 40
35-50	1 1/4" - 2"	9	1,0	14	14,5	26	18	50	HSE 50
40-60	1 5/8" - 2 3/8"	9	1,0	14	14,5	26	20	25	HSE 60
50-70	2" - 2 3/4"	9	1,0	14	14,5	26	21	25	HSE 70
60-80	2 3/8" - 3 1/8"	9	1,0	14	14,5	26	23	25	HSE 80
70-90	2 3/4" - 3 1/2"	9	1,0	14	14,5	26	25	25	HSE 90
80-100	3 1/8" - 4"	9	1,0	14	14,5	26	28	10	HSE 100
90-110	3 1/2" - 4 3/8"	9	1,0	14	14,5	26	29	10	HSE 110
100-120	4" - 4 3/4"	13	1,0	17,5	14,5	38	54	10	HSE 120
110-130	4 3/8" - 5 1/8"	13	1,0	17,5	14,5	38	54	10	HSE 130
120-140	4 3/4" - 5 1/2"	13	1,0	17,5	14,5	38	57	10	HSE 140
130-150	5 1/8" - 5 7/8"	13	1,0	17,5	14,5	38	58	5	HSE 150
140-160	5 1/2" - 6 1/4"	13	1,0	17,5	14,5	38	61	5	HSE 160
150-170	5 7/8" - 6 5/8"	13	1,0	17,5	14,5	38	64	5	HSE 170
160-180	6 1/4" - 7"	13	1,0	17,5	14,5	38	66	5	HSE 180
170-190	6 1/2" - 7 1/2"	13	1,0	17,5	14,5	38	69	1	HSE 190



### Speciální šroubováky pro šestihranné šrouby $\square$ SW7, s plastovou rukojetí

Vlastnost	Materiál	Hmotnost (g)	Obj. č.
pevný	ocel chromovaná	89	SR STARR
ohebný	ocel chromovaná	134	SR FLEX

